



## Specyfikacja Ledvance LED Downlight Slim Okrągła DN105 6W 430lm 120D - 840 Zimna Biel | 118mm

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 233361                              |
| EAN              | 4058075078994                       |
| Kod Producenta   | 4058075078994                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20 LEDV |
| Gwarancja        | 3 lata                              |
| Żywotność (h)    | 30000                               |

### Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 1x18                               |
| Moc (W)              | 6W                                 |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła        | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor           |
| Driver Included             | Tak                        |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                        |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 430lm                      |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 70                         |
| Power factor                | >0.50                      |
| Installation Depth (mm)     | 50                         |
| Unified Glare Rating        | < 28                       |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)            |
| Zastosowanie                | No                         |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

---

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany                    |
| Wycięcie (mm)          | 105                           |
| Stopień ochrony IP     | IP20                          |
| Impact Protection (IK) | IK03                          |
| Operating Temperature  | -20 to +50                    |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)              |
| Kolor Oprawy           | Biały                         |
| Kolor bańki            | Biały                         |
| Połączenie oprawy      | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Seria                  | DOWNLIGHT SLIM                |

## Wymiary

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 30  |
| Średnica (mm) | 118 |

## Sensor Information

---

Typ sensora

Bez czujnika