



Specyfikacja Ledvance LED Liniowy
IndiviLED 48W 5300lm - 830 Ciepła Biel
| 150x12cm - Nagły wypadek 3
godziny



[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Numer artykułu | 234160 |
| EAN | 4058075109803 |
| Kod Producenta | 4058075109803 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | LN INDV D 1500 50W/3000K EM |
| Gwarancja | 3 lata |
| Żywotność (h) | 50000 |
| Seria | Linear |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 2x58 |
| Moc (W) | 48W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 830 Ciepły Biały |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Kolorur | Pojedynczy kolor |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Zawiera żarówkę | Tak |
| Strumień świetlny (Lumen) | 5300lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK06 |
| Połączenie oprawy | Screw terminal, 2-pole |
| Power factor | >0.90 |
| Rodzaj produktu | Panele LED |

Fixture Information

| | |
|-----------------------|-----------|
| Unified Glare Rating | < 16 |
| Operating Temperature | +5 to +35 |
| Oświetlenie awaryjne | Tak |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor bańki | Biały |

Wymiary

| | |
|----------------|----------|
| LED panel size | 150x12cm |
| Długość (mm) | 1488 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Wysokość (mm) | 40 |

Sensor Information

| | |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|