



Specyfikacja Ledvance LED Downlight Performance DN195 21W 2520lm 65D - 840 Zimna Biel | 220mm - IP54

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu | 238965 |
| EAN | 4058075459274 |
| Kod Producenta | 4058075459274 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 WT IP54 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 70000 |

Informacje techniczne

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W) | 21W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Kolorur | Pojedynczy kolor |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Driver Included | Tak |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 65 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2520lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120 |
| Power factor | >0.90 |
| Installation Depth (mm) | 120 |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|----------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 195 |
| Stopień ochrony IP | IP54 |
| Impact Protection (IK) | IK03 |
| Operating Temperature | -20 to +45 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Kolor bańki | Biały |
| Połączenie oprawy | Screw terminal |
| Seria | DN195 |

Wymiary

| | |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 82 |
| Średnica (mm) | 220 |

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Tlf: 89 88 09 71
info@@budgetlight.pl
www.budgetlight.pl

Polska:
Siedziba:
NIK: 17260313
VAT: NL821186462B01

Holandia:
Izba Handlowa:
Numer NIP: PL5263132517