



Specyfikacja Ledvance LED Highbay Flex Valkoinen 140W 22000lm 60D - 840 Zimna Biel | IP66 - Dali Ściemnianie - Zamienne 400W

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu | 262731 |
| EAN | 4099854163999 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 N LEDV |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 100000 |

Informacje techniczne

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 400 |
| Moc (W) | 140W |
| Ściemnianie | Tak, Dali |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Kolorur | Pojedynczy kolor |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 22000lm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 157 |
| Power factor | >0.90 |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Highbay |

Fixture Information

| | |
|------------------------|------------------------|
| Montaż | Ceiling |
| Stopień ochrony IP | IP23 |
| Impact Protection (IK) | IK08 |
| Operating Temperature | -25 to +50 |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Obudowa | Stal |
| Seria | LOW BAY FLEX 1500 DALI |

Wymiary

| | |
|----------------|------|
| Długość (mm) | 1527 |
| Szerokość (mm) | 115 |
| Wysokość (mm) | 65 |

Sensor Information

| | |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|