



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja
Flex Valkoinen 80W 12100lm 55x120D
- 840 Zimna Biel | IP66 - Dali
Ściemnianie - Asymetryczny

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|--|
| Numer artykułu | 252336 |
| EAN | 4099854373299 |
| Kod Producenta | 4099854373299 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 55 X 120 80W 840 A55X120 WAL |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 120000 |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W) | 80W |
| Zamienne (W) | 100 |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Tak, Dali |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |
| Strumień świetlny (Lumen) | 12100lm |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 151 |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 55x120 |
| Power factor | >0.90 |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Reflektorowe |

Fixture Information

| | |
|------------------------|--------------------|
| Montaż | Natynkowe |
| Połączenie oprawy | Screwless terminal |
| Light Distribution | Asymetryczny |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Impact Protection (IK) | IK08 |
| Operating Temperature | -30 to +50 |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor bańki | Biały |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |

Wymiary

| | |
|----------------|-----|
| Długość (mm) | 479 |
| Szerokość (mm) | 304 |
| Wysokość (mm) | 67 |

Sensor Information

| | |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|