



Specyfikacja Ledvance LED Downlight Comfort Opal Valkoinen 13W/10W/7W 1430lm/1100lm/770lm 95D - 930-940 CCT | Aukko 100mm - IP44 - Najlepsze Renderowanie Kolorów

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu | 254992 |
| EAN | 4099854490842 |
| Kod Producenta | 4099854490842 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | DL CMFT D100 P 13W MS 940 OP WT LEDV |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 100000 |

Informacje techniczne

| | |
|----------------------|--|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 1x18 |
| Moc (W) | 13W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 930 Ciepły Biały |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Kolorur | Pojedynczy kolor |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 95 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1430lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110 |
| Power factor | >0.90 |
| Unified Glare Rating | < 23 |
| Klosz | Opal |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|------------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 100 |
| Stopień ochrony IP | IP44 |
| Impact Protection (IK) | IK03 |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Połączenie oprawy | PI [Push-in connector] |

Wymiary

| | |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 48 |
| Średnica (mm) | 116 |

Sensor Information

| | |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|