



Specyfikacja Ledvance LED Panel Comfort Gen 2 33W 4320lm - 830 Ciepła Biel | UGR <19 -Zigbee Ściemnianie



[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu | 258042 |
| EAN | 4099854513961 |
| Kod Producenta | 4099854513961 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | PL CMFT 625 ZB P 33W 830 U19 LEDV |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 100000 |
| Seria | PANEL COMFORT 625 UGR<19 ZIGBEE GEN |

Informacje techniczne

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Ecosystem Compatibility | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Zamienne (W) | 4x18 |
| Moc (W) | 33W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Tak, ZigBee |
| Kod Koloru | 830 Ciepły Biały |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Kolorur | Pojedynczy kolor |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4320lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 131 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK02 |
| Power factor | >0.95 |
| Rodzaj produktu | Panele LED |

Fixture Information

| | |
|----------------------|------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Obudowa | Aluminium |

Wymiary

| | |
|----------------|-------------|
| LED panel size | 62.5x62.5cm |
| Długość (mm) | 620 |
| Szerokość (mm) | 620 |
| Wysokość (mm) | 32 |

Sensor Information

| | |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|