



Specyfikacja Ledvance LED Downlight Comfort High Efficiency O Aluminium Valkoinen 36W 5580lm 100D - 840 Zimna Biel | 265mm - Aukko 250mm

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|--|
| Numer artykułu | 260259 |
| EAN | 4099854687358 |
| Kod Producenta | 4099854687358 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL D250 P 36W ML 840 OP WT |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 100000 |

Informacje techniczne

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 2x26 |
| Moc (W) | 36W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Kolorur | Pojedynczy kolor |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 5580lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 155 |
| Power factor | >0.90 |
| Unified Glare Rating | < 23 |
| Klosz | Opal |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 250 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK03 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |

Wymiary

| | |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 60 |
| Średnica (mm) | 265 |

Sensor Information

| | |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|