



Specyfikacja Noxion Oprawy
Hermetyczne LED
Mieszkaniowy Poseidon V2.0 incl. 1x
Noxion Rura LED T8 Standard Output
19W 2300lm - 865 Światło Dienne |
150cm

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|---|
| Numer artykułu | 246796 |
| EAN | 8719157045445 |
| Kod Producenta | 8719157045445 |
| Producent | Noxion |
| Nazwa producenta | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1500mm incl. 1x Noxion LEDtube T8 Standard 19W/865 |
| Gwarancja | 6 lat |
| Żywotność (h) | 50000 |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia | Oprawa z Rurą |
| Zamienne (W) | 1x58 |
| Moc (W) | 19W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Jasny Kolor | Biały |
| Kod Koloru | 865 Światło Dienne |
| Kolor światła | 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Kolorur | Pojedynczy kolor |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen) | 2300lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120 |
| Power factor | >0.70 |
| Pasuje do gniazdka | G13 |
| Zawiera żarówkę | Tak |
| Ilość żarówek | 1 |
| Długość | 150cm |
| Rodzaj produktu | Wodoodporne łąty Retrofit |

Fixture Information

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Montaż | Natynkowe |
| Połączenie oprawy | Wkręt [Złącze na wkręt] |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Impact Protection (IK) | IK08 |
| Operating Temperature | -15 to +45 |
| Obudowa | PC (poliwęglany) |
| Kolor Oprawy | Szary |
| Kolor bańki | Szary |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Seria | Poseidon |

Wymiary

| | |
|----------------|------|
| Długość (mm) | 1562 |
| Szerokość (mm) | 71 |
| Wysokość (mm) | 71 |

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Tlf: 89 88 09 71
info@@budgetlight.pl
www.budgetlight.pl

Polska:
Siedziba:
NIK: 17260313
VAT: NL821186462B01

Holandia:
Izba Handlowa:
Numer NIP: PL5263132517