



Specyfikacja Noxion LED Tracklight 3-
Fazowy Delta Pro Aluminium Czarny
40W 4900lm 36D - 930-940-957 CCT |
UGR <19

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|---|
| Numer artykułu | 252899 |
| EAN | 8719157058148 |
| Kod Producenta | 8719157058148 |
| Producent | Noxion |
| Nazwa producenta | Noxion LED 3-Phase Track Light Delta Pro 20/30/40W 3CCT(930~957) MAX 4900lm 36° UGR<19 Black |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 60000 |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------------|---|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W) | 40W |
| Zamienne (W) | 200 |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 930 Ciepły Biały, 940 Chłodny Biały, 957 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 5700 Chłodny Biały, 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Kolorur | CCT |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4900lm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120 |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 36 |
| Power factor | >0.95 |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED szynowe |

Fixture Information

| | |
|------------------------|----------------|
| Montaż | Montaż szynowy |
| Połączenie oprawy | 3-Fazowy |
| Operating Temperature | -20 to +45 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK07 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Czarny |
| Seria | Pro |

Wymiary

| | |
|----------------|-----|
| Długość (mm) | 190 |
| Szerokość (mm) | 178 |
| Wysokość (mm) | 136 |