



Specyfikacja Noxion LED Downlight Apollo V2.0 20W 2420lm - 830/840 CCT | 220mm - Aukko 200mm



[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|---|
| Numer artykułu | 256979 |
| EAN | 8719157068550 |
| Kod Producenta | 8719157068550 |
| Producent | Noxion |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 20W 2420lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu |
| Gwarancja | 6 lat |
| Żywotność (h) | 100000 |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 48 |
| Moc (W) | 20W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | CCT |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2420lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 124 |
| Power factor | >0.90 |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Wykończenie reflektora | Aluminium |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 200 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK02 |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Połączenie oprawy | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Seria | Apollo |

Wymiary

| | |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 141 |
| Średnica (mm) | 220 |

Sensor Information

| | |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

Tlf: 89 88 09 71
info@@budgetlight.pl
www.budgetlight.pl

Polska:
Siedziba:
NIK: 17260313
VAT: NL821186462B01

Holandia:
Izba Handlowa:
Numer NIP: PL5263132517