



Specyfikacja Philips LED Downlight
Coreline DN142B Aluminium
Valkoinen 19.2W 2350lm 60D - 830
Ciepła Biel | Aukko 200mm - IP54 -
Ściemnianie - Valkoinen Reflektor

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|------------------------------|
| Numer artykułu | 248692 |
| EAN | 8720169108967 |
| Kod Producenta | 8720169108967 |
| Producent | Philips |
| Nazwa producenta | DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 50000 |

Informacje techniczne

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 2x18 |
| Moc (W) | 19.2W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Tak |
| Kod Koloru | 830 Ciepły Biały |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Kolorur | Pojedynczy kolor |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2350lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120 |
| Power factor | >0.95 |
| Unified Glare Rating | < 25 |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| EOC8 | 10896700 |
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 200 |
| Stopień ochrony IP | IP54 |
| Impact Protection (IK) | IK02 |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Połączenie oprawy | PI [Push-in connector 6-pole] |
| Seria | DN142B |

Wymiary

| | |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 105 |
| Średnica (mm) | 216 |

Sensor Information

Typ sensora

Tlf: 89 88 09 71
info@@budgetlight.pl
www.budgetlight.pl

Bez czujnika

Polska:
Siedziba:
NIK: 17260313
VAT: NL821186462B01

Holandia:
Izba Handlowa:
Numer NIP: PL5263132517