



Specyfikacja Philips LED Downlight  
Coreline DN142B Aluminium  
Valkoinen 19.2W 2300lm 60D - 830  
Ciepła Biel | Aukko 200mm - IP20 -  
UGR<19 - Ściemnianie - Emergency

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu   | 248685                          |
| EAN              | 8720169109087                   |
| Kod Producenta   | 8720169109087                   |
| Producent        | Philips                         |
| Nazwa producenta | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 |
| Gwarancja        | 5 lat                           |
| Żywotność (h)    | 50000                           |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Tak 3h                             |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 2x18                               |
| Moc (W)              | 19.2W                              |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Tak                                |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor           |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2300lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                        |
| Power factor                | >0.95                      |
| Unified Glare Rating        | < 19                       |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)            |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| EOC8                   | 10908700                      |
| Montaż                 | Wpuszczany                    |
| Wycięcie (mm)          | 200                           |
| Stopień ochrony IP     | IP20                          |
| Impact Protection (IK) | IK02                          |
| Operating Temperature  | -20 to +40                    |
| Obudowa                | Aluminium                     |
| Kolor Oprawy           | Biały                         |
| Połączenie oprawy      | PI [Push-in connector 6-pole] |
| Seria                  | DN142B                        |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 105 |
| Średnica (mm) | 216 |

## Sensor Information

### Typ sensora

Tlf: 89 88 09 71  
info@@budgetlight.pl  
www.budgetlight.pl

### Bez czujnika

Polska:  
Siedziba:  
NIK: 17260313  
VAT: NL821186462B01

Holandia:  
Izba Handlowa:  
Numer NIP: PL5263132517